

REPRO
PP RM242E
PP Injection moulding



Egenskaper: Slagseghetsmodifierad
Förstärkningsmedel: Mineral

Table with 4 columns: Egenskap, Värde, Enhet, Testmetod. Rows include physical properties (FYSIKALISKA EGENSKAPER), mechanical properties (MEKANISKA EGENSKAPER), impact properties (SLAGSEGHETSEGENSKAPER), flammability (FLAMSKYDDSEGENSKAPER), and additional information (YTTERLIGARE INFORMATION). A separate section (PROCESSINSTRUKTIONER) provides processing instructions.

Ytterligare information kring materialet kan fås på begäran

De angivna värdena i detta datablad är approximativa. Värdena är, om inget annat anges, framtagna från formsprutade standarddetaljer i naturfärg. All information, alla rekommendationer och råd, i tal eller skrift, som ges av enskilt företag inom, eller agent knuten till, The Polykemi Group är enligt vår vetskap vid informationstillfället, korrekt och lämnad i god tro. Det är kundens ansvar att testa materialet så att det passar i den tänkta applikationen och i den miljö det är tänkt att användas i. Företag inom, eller agent knuten till, The Polykemi Group bär inte ansvaret för förluster som uppkommit på grund av att materialet använts på ett inkorrekt sätt. Vid produktion av detaljer i flamskyddat material rekommenderas korrosionsskvvdat stål i verktyget. Vi reserverar oss för eventuella trvckfel.

Besöksadress
Bronsgatan 8
271 39 YSTAD
+46 (0)411 170 30
rondo@rondoplast.se
www.rondoplast.se

